



Área personal 2017-2018 Administración de Sistemas Informáticos en Red 178 ASIR-SRI02 Español-Internacional (es)

Instalación y administración de servidores web.(20%) **SRI02 Cuestionario.**

Comenzado el lunes, 5 de marzo de 2018, 16:39

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 5 de marzo de 2018, 16:42

Tiempo empleado 3 minutos 30 segundos

Puntos 30,00/30,00

Calificación **10,00** de 10,00 (**100%**)Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

WWW es:

Seleccione una:

- a. Una red de documentos. ✓
- b. Uno protocolo de transmisión de páginas web.
- c. El nombre de protocolo usado en la URL de una página web.
- d. Un lenguaje de descripción de páginas web.

La respuesta correcta es: Una red de documentos.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Cuando en un navegador escribimos en la URL `http://www.educación.es` nos conectamos con el puerto número ✓ TCP del servidor.

La respuesta correcta es: 80

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la URL `http://http.pc.ejemplo.com/index.html`, el nombre del equipo servidor es `pc.ejemplo.com`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Cuando un navegador web solicita a un servidor web, una página web formada por el documento html e incluyendo varias imágenes.

Seleccione una:

- a. El navegador envía un mensaje de petición por cada imagen. ✓
- b. El navegador envía un solo mensaje de petición y el servidor le envía una respuesta con el documento html y otra respuesta por cada imagen.
- c. El navegador envía un solo mensaje de petición y el servidor le envía una respuesta con el documento html y otra respuesta que incluye todas las imágenes.
- d. El navegador envía un mensaje de petición para el documento html y otro para solicitar de todas las imágenes (siempre que sean del mismo tipo).

La respuesta correcta es: El navegador envía un mensaje de petición por cada imagen.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál de los siguientes no es un método de petición HTTP?

Seleccione una:

- a. INFO. ✓
- b. POST.
- c. GET.
- d. HEAD.

La respuesta correcta es: INFO.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Escribe en mayúsculas el nombre del método de petición HTTP que se utiliza cuando el navegador solicita una página web al tener rellenado un formulario y pulsar un botón ENVIAR **POST** ✓.

La respuesta correcta es: POST

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El encabezado de petición HTTP que sirve para especificar el nombre y versión del navegador es:

Seleccione una:

- a. user-agent. ✓
- b. user-version.
- c. version.
- d. referer.

La respuesta correcta es: user-agent.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Los códigos de respuestas HTTP que indican un error de servidor comienzan por el número ✓.

La respuesta correcta es: 5

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Señala cuáles de los siguientes datos forman parte de la línea de respuesta de un mensaje de respuesta HTTP.

Seleccione una o más de una:

- a. Código de la respuesta. ✓
- b. Versión del protocolo. ✓
- c. Descripción de la respuesta. ✓
- d. Cabecera de la respuesta.
- e. Cuerpo de la respuesta.
- f. Método de la respuesta.

La respuesta correcta es: Código de la respuesta., Versión del protocolo., Descripción de la respuesta.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Hay mensajes de petición HTTP que incluyen información en el cuerpo del mensaje y otros que no. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El encabezado Date de una respuesta HTTP indica:

Seleccione una:

- a. La fecha y hora en que comenzó el envío del recurso solicitado. ✓
- b. La fecha y hora en que se recibió la petición.
- c. La fecha y hora en que ha terminado el envío del recurso solicitado.
- d. La fecha y hora en que se inició el envío de la petición correspondiente a la respuesta.

La respuesta correcta es: La fecha y hora en que comenzó el envío del recurso solicitado.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Para iniciar el servidor Apache en Linux Debian/Ubuntu podemos ejecutar el comando "sudo /etc/init.d apache2 start". ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Indica cuales de los siguientes archivos se tienen que enviar a una Autoridad de Certificación para que nos emita un Certificado Digital.

Seleccione una o más de una:

- a. De petición de firma. ✓
- b. De clave privada. ✓
- c. De clave pública.
- d. De autofirma.
- e. De conexión SSL.
- f. De cifrado.

La respuesta correcta es: De petición de firma., De clave privada.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En los sistemas Linux Debian/Ubuntu se establece por defecto que el archivo principal de configuración del servidor Apache:

Seleccione una:

- a. Se encuentra en /etc/apache2 y se llama apache2.conf. ✓
- b. Se encuentra en /etc/apache2 y se llama http.conf.
- c. Se encuentra en /var/www se llama index.html.
- d. Se encuentra en /etc/apache2/sites-available y se llama default.conf.

La respuesta correcta es: Se encuentra en /etc/apache2 y se llama apache2.conf.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La carpeta `/etc/apache2/mods-available` del servidor Apache contiene:

Seleccione una:

- a. Archivos de configuración de los módulos Apache. ✓
- b. Enlaces a los archivos de carga de los módulos Apache.
- c. Los módulos Apache compilados.
- d. Los archivos de código fuente de los módulos Apache.

La respuesta correcta es: Archivos de configuración de los módulos Apache.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Para que el servidor Apache establezca las directivas del archivo `/etc/apache2/ports.conf` es necesario que haya una directiva `include` para ese archivo dentro del `/etc/apache2/apache2.conf`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La directiva de Apache que establecería que por defecto se entregue a los clientes web el archivo `principal.html` cuando estos, no especifiquen ningún archivo en la URL es:

Seleccione una:

- a. `DirectoryIndex`. ✓
- b. `ServerRoot`.
- c. `DocumentRoot`.
- d. `PrimaryDocument`.

La respuesta correcta es: `DirectoryIndex`.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

No se pueden crear servidores virtuales en Apache si no hay establecida una directiva NameVirtualHost indicando direcciones IP y puerto de escucha para los servidores virtuales. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero ✓
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Escribe en minúsculas el nombre de la directiva de Apache que sirve para establecer que todos los archivos de un sitio web están bajo una determinada carpeta llamada **documentr** ✓.

La respuesta correcta es: documentroot

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la directiva "DirectoryIndex" sólo se puede especificar el nombre de un archivo. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La directiva de configuración Apache "keepalive" establece:

Seleccione una:

- a. Si se mantiene una conexión con un cliente para la petición y envío de todos los recursos de una página. ✓
- b. El tiempo máximo que puede durar una conexión HTTP con un cliente.
- c. El tiempo máximo que puede transcurrir desde que un cliente hace una petición hasta que hace la siguiente.
- d. El número máximo de recursos que pueden ser enviados por el servidor en un mensaje de respuesta.

La respuesta correcta es: Si se mantiene una conexión con un cliente para la petición y envío de todos los recursos de una página.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El comando de Linux incluido en la distribución de Apache que sirve para activar un módulo apache es `a2enmod` ✓.

La respuesta correcta es: a2enmod

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Señala cuales de los siguientes navegadores web tienen distribución para sistemas Linux:

Seleccione una o más de una:

- a. Firefox. ✓
- b. Chrome. ✓
- c. Opera. ✓
- d. Konqueror. ✓
- e. Explorer.
- f. Safari.

La respuesta correcta es: Firefox., Chrome., Opera., Konqueror.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El número de fichas o pestañas hay en la ventana principal de configuración del servidor Apache es ✓.

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Podemos saber los módulos Apache que están activados mediante el contenido de la carpeta:

Seleccione una:

- a. /etc/apache2/mods-enabled. ✓
- b. /etc/apache2/mods-available.
- c. /usr/lib/apache2/mods.
- d. /usr/lib/apache2/activated-mods.

La respuesta correcta es: /etc/apache2/mods-enabled.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Los servidores virtuales basados en direcciones IP permiten que el servidor Apache pueda utilizar una misma dirección IP para escuchar las peticiones sobre varios servidores virtuales. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Por defecto un servidor HTTPS escucha en el puerto:

Seleccione una:

- a. 443. ✓
- b. 80.
- c. 8080.
- d. 63.

La respuesta correcta es: 443.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El sistema que sirve para establecer en un servidor HTTP desde qué equipos se podrían visitar las páginas web que hay en una determinada carpeta del servidor, es un sistema de:

Seleccione una:

- a. Control de acceso. ✓
- b. Autenticación.
- c. Autorización.
- d. Confidencialidad.

La respuesta correcta es: Control de acceso.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Cuando se establece en Apache un sistema de autenticación para el acceso a una determinada carpeta, el nombre de los usuarios que pueden acceder y sus contraseñas se encuentran almacenadas en un archivo de la carpeta llamado:

Seleccione una:

- a. **.htpasswd.** ✓
- b. **.htaccess.**
- c. **auth_basic.**
- d. **userdir.**

La respuesta correcta es: .htpasswd.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La directiva "Allow from 10" es incorrecta porque detrás de Allow from hay que escribir una dirección IP o un nombre de dominio. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Contacta con nosotros

Dirección: Calle Álava 41, interior - Vitoria-Gasteiz

Telefono : 945 567 953

E-mail: ulhi@ulhi.net

Twitter: @UrrutikoLH